

Areco® Sandwichpanel

Isolerade element för fasad och tak

Produktegenskaper

Produkt	Paneltyp	Tjocklek (mm)	U _c värde (W/m ² K)*	Vikt (kg/m ²)
Vägg	EPS Bredd: 1155 mm	75	0,50	10,00
		100	0,38	10,39
		125	0,30	10,80
		150	0,25	11,20
		175	0,22	11,61
		200	0,19	12,01
	PUR Bredd: 1100 mm	40	0,55	10,26
		50	0,44	10,58
		60	0,37	11,08
		80	0,28	11,79
		100	0,22	12,60
		120	0,19	13,40
		160	0,14	15,00
		180	0,12	15,80
	200	0,10	16,80	
	PUR Kylvägg Bredd: 1100 mm	120	0,19	13,40
		160	0,14	15,00
		180	0,12	15,80
200		0,10	16,80	
Tak	EPS Bredd: 1100 mm	75	0,54	10,34
		100	0,41	10,74
		125	0,32	11,15
		150	0,26	11,55
		175	0,22	11,96
		200	0,20	12,36
	PUR Bredd: 1000 mm	40	0,50	10,84
		60	0,35	11,65
		80	0,27	12,45
		100	0,22	13,26

*EPS; $\lambda_b=0,039$ W/mK (temp.10°C) PUR; $\lambda_b = 0,023$ W/mK (temp.10°C)

Beläggning: Polyester (finns även i Foodsafe och Rostfritt)

Ytterplåt tjocklek: 0,50 mm eller 0,60 mm

Innerplåt tjocklek: 0,50 mm